

BALAGUER ROLLS MÁQUINA MATEADORA

BR-SM-19



La doble boquilla de mateado, consigue un proceso más rápido y limpio.



Bajo consumo de aire comprimido con doble boquilla.



A medida para tamaños de cilindro según el cliente (rangos desde Ø200 hasta Ø300mm y longitud variable entre 100 y 1500mm y hasta 2.000 kg).



Control PLC totalmente automático y cambio de cilindro y funcionamiento fáciles y rápidos mediante un intuitivo panel táctil.



Filtro ciclónico de separación fina para proporcionar una granulometría regular y conseguir una acabado homogéneo y rugoso ($Ra \pm 0,25\mu$)



www.balaguer-rolls-com



Facebook



Youtube



Linkedin



BalaguerRolls
High Quality Centrifugally Cast Rolls

BR-SM-19

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- SEPARACIÓN DE LOS GRANOS MÁS FINOS

Se obtiene una rugosidad y un mateado más homogéneos ($Ra \pm 0,25\mu$) separando los granos más finos. Por lo tanto, se garantiza una uniformidad constante en cuanto al tamaño del grano durante el proceso.

- Consumo de aire comprimido gracias al sistema venturi de la doble boquilla de mateado y al sistema de aspiración con tolva y filtro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones mm			Peso	Diámetro de los cilindros		Longitud de los cilindros		Potencia total		Consumo de Aire		Presión requerida de Aire	
l	w	h	kg	mm	inch	mm	inch	Kw Phase	Cv	m/min	ft	bar	psi
3200x1600x1670			1060	200-300	8''-12''	100-1500	4''-60''	3,4 Kw	4,6 Cv	1,2 m ³ /min	42 ft ³ /min	4,5	65

